日本電産(Nidec)グループ
SHIMPO
All for dreams

プラグゲージ PG1000シリーズ

新製品

差し込むだけで簡単に内径測定！

ショートタイプ

標準タイプ

測定値を探る手間いらず！ツマミを回す手間いらず！入れるだけでOK！

シリンダーゲージ



内径マイクロメータ

プラグゲージ
即時！測定！

測定までの2ステップ！

STEP1 マスターリングゲージにセットします。

STEP2 ゼロセットします。

測定へ！

日本電産シンポ株式会社

■仕 様

型式	PG-1000 シリーズ		
名称	プラグゲージ		
測定径	Φ10.00～ Φ70.00（ご注文時指定）		
	Φ6.00～Φ10.00は 準標準対応		
表示部			
表示	6桁 LCD 文字高さ 9mm		
ゼロセット	操作ボタン（ORIGIN）を押すことで、ゼロセットが可能		
符号切換	操作ボタン（＋／－）を押すことで、符号の切換が可能		
電源	太陽電池（屋内用）		
	最低動作照度 40ルクス		
	充電機能 フル充電で 約 3.5時間仕様可能		
プラグ部			
測定径	Φ10.00～ Φ70.00（ご注文時指定）		
	Φ6.00～Φ10.00は 準標準対応		
測定範囲	＋0.2mm		
繰り返し精度	2μm（ゼロマスタの場合）		
測定部	超硬コンタクト ボール形状		
計測位置 プラグ先端からの位置	Aタイプ： 10mm	主に通り穴測定	
	Bタイプ： 4mm	主にとまり穴測定	
シャンク部			
持ち手	標準タイプ： 80mm		
	ショートタイプ： 40mm		

注：倣い測定は対応不可です。
ワークをドライ状態にして計測のこと。

仕様、その他記載内容は、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

PG1000 － 呼び径 A － 公差 － ZM － SH80 － DP80

- 表示器（DP）
  - DP80：シャンク 80 用デジタル表示器
  - DP40：シャンク 40 用デジタル表示器
- シャンク（SH）
  - SH80：シャンク 80mm
  - SH40：シャンク 40mm
- ゼロマスタ（ZM）
  - －ZM：ゼロマスタ有の場合
  - ：ゼロマスタ無の場合 省略
  - －ZM 呼び径：ゼロマスタのみの場合の記入例 20.000（呼び径を記入）
- 公差
  - プラグの公差 記入例 0.030mm の場合、「0.030」を記載
- プラグ先端形状
  - A：先端より 10mm
  - B：先端より 4mm
- 呼び径
  - ワークの呼び径 記入例 20.00mm の場合、「20.000」を記載
- 製品型式 PG1000

＜型式例＞ PG1000-20.000A-0.030-ZM20.000-SH80-DP80

日本電産（Nidec）グループ
SHIMPO
日本電産シンポ株式会社

本社・経営企画部 / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎京 都 (075) 958-3606 FAX (075) 958-1296
東京支店 / 東京都品川区大崎1-20-13日本電産東京ビル 〒141-0032 ☎東 京 (03) 6887-8080 FAX (03) 3494-0720
名古屋支店 / 名古屋市中区錦1丁目10番27号カネヨビル7F 〒460-0003 ☎名古屋 (052) 219-6781 FAX (052) 219-6780
関西支店 / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎京 都 (075) 958-3670 FAX (075) 958-3671
本社サービスグループ / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎京 都 (075) 958-3629 FAX (075) 958-3695
海外 / アメリカ（シカゴ、ロサンゼルス）、メキシコ、ブラジル、中国（浙江、上海、香港）、韓国、台湾、シンガポール、インド

●主な営業品目 変減速機/プレス機器/電子機器/制御機器・精密機器/陶芸機器
●このカタログは2015年5月現在の内容です。製品の外観・仕様などは改善のために変更する事があります。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

販売店

Copyright NIDEC-SHIMPO Corporation. All Rights Reserved.

VEGETABLE OIL INK
WA-1505020